

# Toimiva jätetila sujuvoittaa jätehuoltoa

Jätetila voi olla aitaus, katos tai huone. Hyvin suunniteltu ja rakennettu jätetila lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja pihapiirin turvallisuutta. Asukkaiden tarpeiden ohella jätetilan suunnittelussa on huomioitava jätehuolto- ja paloturvallisuusmääräykset ja kuntien määräykset. Kuntakohtaisista määräyksistä ja erilaisten jätetilojen rakentamiseen tarvittavista luvista saa lisätietoa kunnan rakennusvalvonnasta.

## Jätehuoltomääräysten vaatimukset jätetilalle

- riittävän suuri: jäteastiat tyhjennettävissä siirtämättä muita astioita
- tasainen, vaakasuora, kantava ja luistamaton alusta
- riittävä etäisyys asuinkiinteistön ikkunoista ja ilmanottoaukoista
- sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä
- hyvä valaistus ja ilmanvaihto, jätehuoneessa myös viemärointi
- turvallinen ja esteetön pääsy jäteautolla 10 metrin etäisyydelle tai lähemmäs.
- ei saa käyttää muun tavarantoimistamiseen

Lähde: [www.kymenjatelautakunta.fi/jatehuoltomaaraykset](http://www.kymenjatelautakunta.fi/jatehuoltomaaraykset)

## Paloturvallisuusetaisyydet rakennuksiin

**Jäteastioiden turvaetäisyydet rakennuksista ilman paloeristystä:**

**4 metriä:** yksittäiset 240 ja 600 litran jäteastiat, metalliset roska-astiat

**6 metriä:** useamman jäteastian rivistöt

**8 metriä:** jätekatokset ja roskalavat

Palosuojattujen jäteastioiden osalta noudatetaan valmistajan ilmoittamia suojaetäisyyksiä.

Lähde: SPEK, Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta, [www.spek.fi/oppaat](http://www.spek.fi/oppaat)

## Hyvän jätekatoksen tunnusmerkkejä:

Katon lappeat pois päin oviaukosta ja kulkureitiltä.

Vähintään 8 metrin etäisyys lähimmästä rakennuksesta.

Sijainti tonttiliittymän välittömässä läheisyydessä, asukkaiden ja jäteauton luontaisella kulkureitillä, etäällä leikki- ja oleskelualueista.



Lajitteluohjeet, kyltit ja astiatarrat kannustavat lajitteluun.

Lattia kantavaa ja luistamatonta materiaalia kuten asfalttia tai betonia.

Hyvä valaistus ja ilmanvaihto. Liiketunnistimet lisäävät turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Esteetön sisäänkäynti ilman kynnystä tai muita esteitä.

Vähintään 40 cm jäteastiaa leveämpi oviaukko. Mahdollinen ovi on varustettu aukipitolaitteella. Mahdollisessa lukituksessa on huomioitu jätehuoltomääräysten vaatimukset.

Väljä mitoitus. Jäteastiat voi tyhjentää muita astioita siirtämättä.