



## TUOTESELOSTE

# Keltakankaan Pihamulta

<b>Tuoteluokka:</b>	4 Kasvualusta
<b>Kauppanimi:</b>	Keltakankaan Pihamulta
<b>Valmistaja:</b>	Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
<b>Raaka-aineet:</b>	Maanparannuskomposti (KLJ 9) <sup>3</sup> , FIC028-01713/2019NA Kivennäismaa-aines <sup>1</sup>
<b>Erätunnus:</b>	MK 8 2024
<b>Tuotantopäivä:</b>	3.7.2024
<b>Tuotteen määrä:</b>	1276,38 t
<b>Tilavuuspaino:</b>	820 kg/m <sup>3</sup>
<b>Johtokyky:</b>	38,7 mS/m
<b>pH:</b>	8,3
<b>Orgaaninen aines:</b>	18,8 % ka
<b>Kuiva-aine:</b>	62,7 %

### Pääravinteet:

Ravinne	Pitoisuus	Yksikkö	Pitoisuus	Yksikkö
CAT-liukoinen typpi (N)	11	mg/kg ka	0,06	kg/m <sup>3</sup>
CAT-liukoinen fosfori (P)	180	mg/kg ka	93	mg/l
CAT-liukoinen kalium (K)	2100	mg/kg ka	1100	mg/l

### Haitalliset metallit:

Alkuaine	Arvo	Yksikkö	Raja-arvo
Arseeni (As)	<5,0	mg/kg ka	10 mg/kg ka
Elohopea (Hg)	<0,07	mg/kg ka	0,5 mg/kg ka
Kadmium (Cd)	0,22	mg/kg ka	1,0 mg/kg ka
Kromi (Cr)	96	mg/kg ka	200 mg/kg ka
Kupari (Cu)	22	mg/kg ka	150 mg/kg ka
Lyijy (Pb)	15	mg/kg ka	50 mg/kg ka
Nikkeli (Ni)	6,7	mg/kg ka	50 mg/kg ka
Sinkki (Zn)	160	mg/kg ka	300 mg/kg ka

Luettelo käytetyistä ainesosista: <sup>1</sup> Ensimmäisistä aineista koostuvat aineet ja seokset, <sup>3</sup> Komposti

**Muut huomiot:** Maanparannuskompostin valmistusmateriaali koostuu puutarha- ja haravointijätteestä, joka saattaa sisältää epäpuhtauksia.

**Karkeusaste:** Seulottu 20 mm

**Käyttötarkoitus:** Tuote soveltuu sellaisenaan yleismullaksi viherrakennus ja puutarhakäyttöön sekä kasvualustaksi nurmikoille.

**Käyttöohje:** Nurmikkoa perustaessa tiivistetyn multakerroksen paksuus tulee olla vähintään 20 cm. Multa tulee levittää ja siemenet tulee kylvää viimeistään kuukauden sisällä tuulilevitteisten rikkakasvien itämisen rajoittamiseksi. Kylväessä noudata siemenpakkauksessa olevia käyttömääriä. Siemenet peitetään kevyesti haravoiden lopuksi jyräten. Kastele kylvetty nurmikko huolellisesti. Vältä altistumista pölyvälle mullalle, kostuta varovasti alhaisella vedenpaineella. Älä kostuta multaa painepesurilla.



**Valmistaja:**  
Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas



Jos pölyämistä ei voi välttää, on syytä käyttää FFP3-tason hengityssuojainta. Suojaa käsissä olevat haavat ja rikkiäinen iho. Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti. Älä vie likaisia käsiä suun tai nenän lähelle.

Multaa ei saa levittää lumipeitteeseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

**Varastointiohje:**

Käytä multa mieluiten heti tai varastoi tarvittaessa lyhytaikaisesti peitettynä.